

## Mauerkragen

Druckwasserdichte Abdichtung von Rohren in Beton-Wänden-Bodenplatten und Schächten.

Ölbeständig und Radan/Methangas dicht.

NW DN	Spannbereich Plage de serrage	Verpackung Emballage	Gewicht / Stück. Poids / unité	Artikel-Nr. no art.
25	25 - 25 mm	1 Stück	0.25 kg	TMA 25
32	31 - 32 mm	1 Stück	0.25 kg	TMA 32
40	39 - 42 mm	1 Stück	0.26 kg	TMA 40
50	48 - 53 mm	1 Stück	0.29 kg	TMA 50
63	61 - 64 mm	1 Stück	0.32 kg	TMA 63
75	72 - 80 mm	1 Stück	0.36 kg	TMA 75
90	87 - 92 mm	1 Stück	0.45 kg	TMA 90
110	107 - 115 mm	50 Stück	0.48 kg	TMA 110
125	123 - 130 mm	40 Stück	0.51 kg	TMA 125
140	137 - 147 mm	1 Stück	0.54 kg	TMA 140
160	157 - 166 mm	35 Stück	0.62 kg	TMA 160
170	167 - 177 mm	1 Stück	0.66 kg	TMA 170
180	177 - 187 mm	1 Stück	0.68 kg	TMA 180
200	197 - 207 mm	30 Stück	0.70 kg	TMA 200
225	220 - 230 mm	1 Stück	0.81 kg	TMA 225
250	245 - 260 mm	1 Stück	0.89 kg	TMA 250
280	275 - 290 mm	1 Stück	0.92 kg	TMA 280
315	310 - 324 mm	1 Stück	1.07 kg	TMA 315
355	350 - 365 mm	1 Stück	1.18 kg	TMA 355
400	395 - 410 mm	1 Stück	1.31 kg	TMA 400
450	440 - 460 mm	1 Stück	1.90 kg	TMA 450
500	495 - 515 mm	1 Stück	2.15 kg	TMA 500
560	555 - 580 mm	1 Stück	2.60 kg	TMA 560
630	625 - 650 mm	1 Stück	2.90 kg	TMA 630
710	705 - 735 mm	1 Stück	3.00 kg	TMA 710
800	795 - 830 mm	1 Stück	3.40 kg	TMA 800
900	895 - 930 mm	1 Stück	4.25 kg	TMA 900
1000	995 - 1030 mm	1 Stück	4.45 kg	TMA 1000
1200	1195 - 1240 mm	1 Stück	5.75 kg	TMA 1200

