

BUKO® fördert mit den beiden oben angeschweissten Längsdrähten die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Typenvielfalt des neuen Bügelkorbs BUKO® ermöglicht dem Anwender den Einsatz in allen Bereichen mit Anschlussbewehrungen.

Typ	Bügel ø [mm]	Bügelabstand [mm]	Querschnitt A _s [mm ² /m]	Bügelbreite B [mm]	Schenkellänge L [mm]	Längsdraht ø [mm]	Gewicht [kg/Stück]
BKN 251.90	8	200	251	90	700	3 x 6	10.649
BKN 251.130	8	200	251	130	700	3 x 6	10.885
BKN 251.150	8	200	251	150	700	3 x 6	11.004
BKN 251.180	8	200	251	180	700	3 x 6	11.182
BKD 335.110	8	150	335	110	700	3 x 6	13.690
BKD 335.140	8	150	335	140	700	3 x 6	13.927
BKD 335.170	8	150	335	170	700	3 x 6	14.164
BKM 393.110	10	200	393	110	850	3 x 6	18.379
BKM 393.140	10	200	393	140	850	3 x 6	18.657
BKM 393.170	10	200	393	170	850	3 x 6	18.935
BKM 393.190	10	200	393	190	850	3 x 6	19.120
BKV 523.110	10	150	523	110	850	3 x 6	23.840
BKV 523.140	10	150	523	140	850	3 x 6	24.210
BKV 523.190	10	150	523	190	850	3 x 6	24.827
BKS 754.190	12	150	754	190	950	3 x 7	38.771
BKS 754.240	12	150	754	240	950	3 x 7	39.659

Korblänge = 3.00 m

Stahlqualität B500B

