

Drunterleisten / Abstandleisten mit seitlicher Aussparung

Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf grossflächiger waagrechter Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund.

Standartlänge: 2.00m

| BETONDECKUNG maße in mm | BUND vpe in m | PALETTE vpe in m |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| 15 | 100 | 6.300 |
| 20 | 100 | 6.300 |
| 25 | 100 | 4.900 |
| 30 | 100 | 4.200 |
| 35 | 60 | 2.880 |
| 40 | 60 | 2.400 |
| 45 | 60 | 1.680 |
| 50 | 60 | 1.680 |
| 55 | 40 | 1.280 |
| 60 | 40 | 1.280 |



Drunterleisten / Abstandleisten ohne Aussparung

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. Die seitliche Lochung ermöglicht einen guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.

Standartlänge: 2.00m

| BETONDECKUNG maße in mm | BUND vpe in m | PALETTE vpe in m |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| 10 | 100 | 7.000 |
| 15 | 100 | 6.300 |
| 20 | 100 | 6.300 |
| 25 | 100 | 4.200 |
| 30 | 100 | 4.200 |
| 35 | 60 | 2.880 |
| 40 | 60 | 2.400 |
| 50 | 60 | 1.680 |
| 60 | 40 | 1.280 |

