

Zubehör, Füllschlauch		Artikel-Nr.
	<p>Wandschlauchhalter</p> <p>aus Stahlblech verzinkt für ca. 20m Schlauch 19mm</p>	2600007521
	<p>Wasserschlauch KS2</p> <p>von -20C bis +60C 16mm, PVC Polymere schwarz,glatt Betriebsdruck 10bar Rolle à 40m</p>	2600007522
	<p>Raccord</p> <p>Schlauchraccord</p>	<p>Dim.</p> <p>3/8" - 10mm 2500010243629 3/8" - 13mm 2500010243636 1/2" - 10mm 2500010243643 1/2" - 13mm 2500010243650 1/2" - 16mm 2500010243667 3/4" - 13mm 2500010243674 3/4" - 16mm 2500010243681 3/4" - 19mm 2500010243698 1" - 16mm 2500010243704 1" - 19mm 2500010243711 1" - 22mm 2500010243728 1" - 25mm 2500010243735 5/4" - 25mm 2500010243742</p>
	<p>Raccord</p> <p>Messing verchromt</p>	<p>3/4" - 16mm 2600002652 1" - 19mm 2600002653</p>

Zubehör, Füllschlauch

Artikel-Nr.



HOP Bride Standard

Dim.

verzinkt

10-16mm	2500010216067
12-22mm	2500010216074
16-27mm	2500010216081
20-32mm	2500010216098
25-40mm	2500010216104
30-45mm	2500010216111
40-60mm	2500010216128
50-70mm	2500010216135
60-80mm	2500010216142
70-90mm	2500010216159
80-100mm	2500010216166
90-110mm	2500010216173
100-120mm	2500010216180
130-150mm	2600006517

Purotap

Artikel-Nr.



Purotap Einwegpatrone

Dim.

Vollentsalzung 500, AG
Vollentsalzung 1000, AG

3/4"	2600007370
3/4"	2600007365



Purotap Wandstation

micro

2600015263



Purotap Funkstecker

Leader/Master

2600008354

Purotap


Artikel-Nr.



Purotap LFM-20

Messzähler zur Patrone, 1" - 3/4"
Durchfluss l/min aktuell in $\mu\text{S}/\text{cm}$
programmierbarer Grenzwert

2600015091



Purotap Connector

Verbindungsstück für den Anschluss
an eine PUROTAP Patrone.

2600015182



Purotap leader Wechselkartusche

Highpower, 18l
Durchflussleistung 20l / min.
Betriebsdruck 4bar (permanent)
Wassertemperatur max. 60C
Gewicht 15 kg

2600008353

Siemens & Zubehör

Artikel-Nr.



Dreiwegventil VXG

mit AG				
	VXG44.15.0.2.5	DN15/PN16	2600008137	
	VXG44.15.0.4	DN15/PN16	2600008136	
	VXG44.15.0.63	DN15/PN16	2600008135	
	VXG44.15.1	DN15/PN16	2600008134	
	VXG44.15.1.6	DN15/PN16	2600008133	
	VXG44.15.2.5	DN15/PN16	2600008132	
	VXG44.15.4	DN15/PN16	2600008131	
	VXG44.20.6.3	DN20/PN16	2600008130	
	VXG44.25.10	DN25/PN16	2600008129	
	VXG44.32.16	DN32/PN16	2600008128	
	VXG44.40.25	DN40/PN16	2600008127	



Durchgangsventil VVG

mit AG				
	VVG44.40.25	DN40/PN16	2600008138	
	VVG44.32.16	DN32/PN16	2600008139	
	VVG44.25.10	DN25/PN16	2600008140	
	VVG44.20.6.3	DN20/PN16	2600008141	
	VVG44.15.4	DN15/PN16	2600008142	



**Durchgangsventil VVG
Tempergussversch.**

Dim.






2er-Set zu SBT, ALG152	1"x 1/2"	2600008143
2er-Set zu SBT, ALG202	5/4"x 3/4"	2600008144
2er-Set zu SBT, ALG252	1 1/2"x 1"	2600008145
2er-Set zu SBT, ALG322	2"x 5/4"	2600008146
2er-Set zu SBT, ALG402	2 1/4"x 1 1/2"	2600008147
2er-Set zu SBT, ALG502	2 3/4"x 2"	2600008148



**Durchgangsventil VVG
Tempergussversch.**

Dim.

3er-Set zu SBT, ALG203	5/4"x 3/4"	2600008150
3er-Set zu SBT, ALG253	1 1/2"x 1"	2600008151
3er-Set zu SBT, ALG323	2"x 5/4"	2600008152
3er-Set zu SBT, ALG403	2 1/4"x 1 1/2"	2600008153
3er-Set zu SBT, ALG503	2 3/4"x 2"	2600008154

	Siemens & Zubehör	Artikel-Nr.
	<p>Anlegetemperaturfühler SBT</p> <p>QAD22, 2-adrig mit Spann- befestigung</p>	<p>2600008122</p>
	<p>Anlegetemperaturfühler SBT</p> <p>QAC22, 2-adrig mit Gehäuse für Wandaufbau</p>	<p>2600008123</p>
	<p>Kabel-Temperaturfühler SBT</p> <p>30°C.. + 180°C , 2-adrig Kabel ca. 1.5m</p>	<p>2600008124</p>
	<p>Thermostat RAK-TW1000S-H</p> <p>SBT, 15 - 95°C für Rohrleitungs- Schutzrohr oder Wandmontage</p>	<p>2600008125</p>
	<p>Stellantrieb SAS31.00</p> <p>für Durchgangs- und Dreiweg- Ventile VVG und VXG</p>	<p>2600008169</p>

Siemens & Zubehör

Artikel-Nr.



Messing-Tauchhülse

ALT-SB100, PN10

2600008155

ALT-SB150, PN 10

2600008156

ALT-SB280, PN10

2600008157



Chromstahl-Tauchhülse

ALT-SS450, PN 16

2600008158