

**Stand / Wand - Boiler**

**Artikel-Nr.**



**Registerboiler**

**(1 WP ÖL & GAS)**

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 70°C
- Warmwasseranschluss nach oben  
garantiert vollständige Entlüftung
- Farbe: Silber-Grau
- Hochwertige HFO-Isolierung (75mm)

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	
HTP 201 Premium	200l	600mm	1210mm	1.6m <sup>2</sup>	<b>2600007558</b>
HTP 301 Premium	300l	600mm	1695mm	2.0m <sup>2</sup>	<b>2600007559</b>
HTP 401 Premium	400l	700mm	1670mm	2.3m <sup>2</sup>	<b>2600007560</b>
HTP 501 Premium	500l	750mm	1710mm	2.7m <sup>2</sup>	<b>2600007561</b>



**Registerboiler**

**(1 WP ÖL & GAS)**

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 70°C
- Stellfüsse
- Zirkulationsanschluss
- Farbe: Silber-Grau
- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0- Isolierung 100mm

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	
VT-S 800 FRM	800l	800/100mm	1900mm	3.8m <sup>2</sup>	<b>2600012600</b>
VT-S 1000 FRM	1000l	800/100mm	2160mm	4.7m <sup>2</sup>	<b>2600012601</b>

**Stand / Wand - Boiler**

**Artikel-Nr.**



**Registerboiler**  
**(2 WP ÖL & Solar)**

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 70°C
- Warmwasseranschluss nach oben  
garantiert vollständige Entlüftung
- Farbe: Silber-Grau
- Hochwertige HFO-Isolierung 75mm

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	
HTP 502 Premium	500l	790mm	1710mm	2.5/2m <sup>2</sup>	<b>2600007562</b>



**Registerboiler**  
**(1 WP Hochleistung)**

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 70°C
- 2x Fühlerposition variabel
- 1 Rohrregister mit grosser Heizfläche
- Farbe: Silber-Grau
- Umweltbewusst ECO Skin 100mm

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	
HRS 300 + Folienmantel	300l	600mm	1695mm	3.1m <sup>2</sup>	<b>2600007563</b>
HRS 400 + Folienmantel	400l	700mm	1670mm	4.7m <sup>2</sup>	<b>2600007564</b>
HRS 500 + Folienmantel	500l	750mm	1710mm	5.8m <sup>2</sup>	<b>2600007565</b>

**Stand / Wand - Boiler**

**Artikel-Nr.**



**Elektroboiler**

- Zirkulationsanschluss
- Betriebstemperatur max. 40° - 70°C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- IP Schutzgrad : IP X4
- Farbe: Weiss
- Druckfest anschliessbar
- Frostschutz
- Hochwertige 50mm PU-Schaum-Isolierung

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	
Standboiler VT	200l	600mm	1340mm	2.85kw/ 6h	<b>2600007566</b>
Standboiler VT	300l	600mm	1797mm	4.60kw/ 6h	<b>2600007567</b>
Standboiler VT	400l	670mm	1832mm	5.00kw/ 6h	<b>2600007568</b>
Standboiler VT	500l	750mm	1838mm	6.50kw/ 6h	<b>2600007569</b>



**Elektroboiler**

- Betriebstemperatur max. 70°C
- Betriebsdruck max. 6 bar
- IP Schutzgrad: IP X4
- Frostschutz
- Druckfest anschliessbar
- Für den Einbau im Schrank / Kucheneinbau
- Anschluss links oder rechts wählbar

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	
Schrankspeicher SSP KÜ	120l	545mm	750mm	2.85kw/ 6h	<b>2600012678</b>
Schrankspeicher SSP	300l	545mm	1740mm	4.60kw/ 6h	<b>2600010745</b>

**Stand / Wand - Boiler**

**Artikel-Nr.**



**Hochleistungsboiler**

**(2WP Hochleistung Solar)**

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Betriebstemperatur max. 70°C
- Doppelregisterboiler
- 1x grosse Heizfläche
- 1x Rohrregister für Solar
- Für Wärmepumpen geeignet
- Farbe: Silber-Grau
- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 Isolierung 100mm

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Heizfläche	Artikel-Nr.
WP Sol 600	600l	790mm	1930mm	4.5m²/1.5m²	<b>2600007570</b>



**Wärmepumpenboiler**

- Stahl-Glasemailierter Wasserbehälter
- aktive Wärmerückgewinnung
- leistungsstark & energiesparend
- leiser Betrieb
- einfache Steuerung
- Frostschutzfunktion
- hochwertige Verarbeitung
- Solaranschluss
- Register 1m²

Typ	Inhalt	Durchmesser	Höhe	COP	Artikel-Nr.
WP-LS-E	300l	708mm	1800mm	3.3	<b>2600007674</b>
WP-LS-E	400l	708mm	1920mm	3.2	<b>2600012052</b>
Explorer Cozytouch	270l	620mm	1975mm	3.81	<b>2600012679</b>

**Stand / Wand - Boiler**

**Artikel-Nr.**



**Wandboiler**

- Betriebstemperatur max. 10° - 65°C
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Farbe: Weiss
- Platzsparend
- Frostschutzregelung

Typ	Inhalt	Abmessung	Höhe	Aufheizzeit	
EKH 50	50l	520/520	586mm	0.95kw	<b>2600010226</b>
EKH 80	80l	520/520	768mm	1.15kw	<b>2600010227</b>
EKH 100	100l	520/520	901mm	1.75kw	<b>2600010228</b>
EKH 120	120l	520/520	1036mm	2.00kw	<b>2600010229</b>
EKH 150	150l	520/520	1236mm	2.30kw	<b>2600010230</b>
EKH 200	200l	520/520	1570mm	2.95kw	<b>2600010231</b>



**Kleinspeicher**

- Betriebstemperatur min: 10°C, max 75°C
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Farbe: Weiss
- Platzsparend
- Aufhängen inkl. Dübel
- Kunststoffgehäuse 5-15L

Typ	Inhalt	Abmessung	Höhe	Aufheizzeit	
PCU 5	5l	260/256	396mm	2.00kw	<b>2600012675</b>
PCO 5	5l	260/256	396mm	2.00kw	<b>2600012676</b>
KDO 101	10l	267/250	412mm	2.00kw	<b>2600010220</b>
KDU 101	10l	267/250	412mm	2.00kw	<b>2600010223</b>
KDO 152	15l	350/310	412mm	2.00kw	<b>2600010221</b>
KDU 152	15l	350/310	412mm	2.00kw	<b>2600010225</b>
KDO 302	30l	350/360	610mm	2.00kw	<b>2600010222</b>