

Anschlusssattel Connex

Für den nachträglichen Anschluss an Kanalisationsrohre



| DN Hauptrohr (Aussendurchmesser) mm | DN Anschluss mm | Bohrung ±1 mm mm | Innendurchmesser Hauptrohr mm | Max. Hauptrohr- Wanddicke mm |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 200 | 160 | 162 | 185 – 191 | 15 |
| 250 | 160 | 162 | 231 – 242 | 15 |
| 315 | 160 | 162 | 291 – 306 | 15 |
| 400 | 160 | 200 | 364 – 380 | 32 |
| 400 | 160 | 200 | 392 – 412 | 32 |
| 500 | 160 | 200 | 470 – 513 | 32 |
| 630 | 160 | 200 | 592 – 607 | 32 |
| 700 – 800 | 160 | 200 | 665 – 809 | 32 |
| 900-1500 | 160 | 200 | 856 – 1500 | 32 |
| 250 | 200 | 200 | 233 – 241 | 32 |
| 250 | 200 | 200 | 249 – 259 | 32 |
| 315 | 200 | 200 | 295 – 313 | 32 |
| 400 | 200 | 200 | 364 – 380 | 32 |
| 400 | 200 | 200 | 392 – 412 | 32 |
| 500 | 200 | 200 | 470 – 513 | 32 |
| 630 | 200 | 200 | 592 – 607 | 32 |
| 700-800 | 200 | 200 | 665 – 809 | 32 |
| 900-1500 | 200 | 200 | 856 – 1500 | 32 |

Tabelle 1

Die Auswahl des richtigen Connex-Anschlusses ist abhängig vom Innendurchmesser des Hauptrohres.