

Constri Opti-Programm



Typ A Ø 22



Typ B Ø 22

Typ A

ARTIKEL-NR.	MAUERSTÄRKE	Ø-MASSE		GEWICHT	EINHEIT	CHF/EINHEIT
		innen	aussen			
124.015	15 cm	22	26	4.2 kg	Kart. à 100 Stk.	37.00
124.018	18 cm	22	26	4.7 kg	Kart. à 100 Stk.	38.00
124.020	20 cm	22	26	5.6 kg	Kart. à 100 Stk.	40.00
124.024	24 cm	22	26	6.5 kg	Kart. à 100 Stk.	43.00
124.025	25 cm	22	26	6.8 kg	Kart. à 100 Stk.	43.50
124.030	30 cm	22	26	7.5 kg	Kart. à 100 Stk.	47.50

Typ B

ARTIKEL-NR.	MAUERSTÄRKE	Ø-MASSE		GEWICHT	EINHEIT	CHF/EINHEIT
		innen	aussen			
124.022	22 cm	22	26	5.8 kg	Kart. à 100 Stk.	42.50
124.028	28 cm	22	26	7.5 kg	Kart. à 100 Stk.	44.00
124.035	35 cm	22	26	8.0 kg	Kart. à 100 Stk.	56.00
124.040	40 cm	22	26	9.0 kg	Kart. à 100 Stk.	62.00
124.045	45 cm	22	26	10.7 kg	Kart. à 100 Stk.	66.50
124.050	50 cm	22	26	11.7 kg	Kart. à 100 Stk.	71.00

OPTI-MAUERSTÄRKEN

In 12 Lagerlängen Ø 22/26 mm und in 7 Lagerlängen Ø 26/30 mm ab Lager lieferbar. Zwischenlängen ausserhalb der Lagerlängen sind kurzfristig lieferbar. Die Preise der Zwischenlängen werden zum Tarif der nächsthöheren Lagerlänge verrechnet.

Dichtigkeitsprüfung bis 8 bar.

Karton à 100 Stück.

- Prüfbericht



Zapfen



Konen



Rohre

Rohre

ARTIKEL-NR.	Ø-MASSE		GEWICHT	EINHEIT	CHF/EINHEIT
	innen	aussen			
124.000	22	26	10.5 kg	50 m	32.40
127.000	26	30	12.3 kg	50 m	54.90

Konen

ARTIKEL-NR.	Ø	GEWICHT	EINHEIT	CHF/EINHEIT
224.000	OK22	6.0 kg	Sack à 500 Stk.	51.90
224.100	OK26	6.3 kg	Sack à 500 Stk.	63.80

Zapfen

ARTIKEL-NR.	Ø	GEWICHT	EINHEIT	CHF/EINHEIT
324.000	OZ22	1.700 kg	Sack à 500 Stk.	27.90
324.020	OZ26	2.600 kg	Sack à 500 Stk.	35.90

OPTI-PROGRAMM

Rohre mit aufgerauter Oberfläche, ca. 3 m Länge und zu 50 m gebunden.

Konen auf die Aussendurchmesser aufsteckbar. Die Konen bleiben im Beton und ergeben einen mauerbündigen Abschluss. Auflagefläche Ø 40 mm.

Zapfen werden zum Verschliessen in das noch vorhandene Loch der OPTI-Konen eingeschlagen. Nicht direkt auf das Rohr passend.