B□<□°, der neue Bügelkorb

✓ Die Typenvielfalt des neuen Bügelkorbs ermöglicht dem Anwender den Einsatz in allen Bereichen mit Anschlussbewehrungen

Тур	Bügel ø [mm]	Bügelabstand [mm]	Querschnitt A _s [mm²/m]	Bügelbreite B [mm]	Schenkellänge L [mm]	Längsdraht ø [mm]	Gewicht [kg/Stück]
BKN 251.90 BKN 251.130 BKN 251.150 BKN 251.180	8 8 8	200 200 200 200	251 251 251 251	90 130 150 180	700 700 700 700	3 x 6 3 x 6 3 x 6 3 x 6	10.649 10.885 11.004 11.182
BKD 335.110	8	150	335	110	700	3 x 6	13.690
BKD 335.140	8	150	335	140	700	3 x 6	13.927
BKD 335.170	8	150	335	170	700	3 x 6	14.164
BKM 393.110 BKM 393.140 BKM 393.170 BKM 393.190	10 10 10 10	200 200 200 200 200	393 393 393 393	110 140 170 190	850 850 850 850	3 x 6 3 x 6 3 x 6 3 x 6	18.379 18.657 18.935 19.120
BKV 523.110	10	150	523	110	850	3 x 6	23.840
BKV 523.140	10	150	523	140	850	3 x 6	24.210
BKV 523.190	10	150	523	190	850	3 x 6	24.827
BKS 754.190	12	150	754	190	950	3 x 7	38.771
BKS 754.240	12	150	754	240	950	3 x 7	39.659

Korblänge = 3.00 m Stahlqualität B500B

