

TRICOLENE Trenn und Filtervlies

Anwendung:

Trenn- und Filtervliese werden im Strassen-, Deponie-, Bahn-, Wasser-, Garten und Landschaftsbau eingesetzt. Die Bohrfestigkeit des TRICOLENE wird im Flachdachbau ebenfalls sehr geschätzt

Tricolene 138T

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht
60020.021	1.35 x 200 m	weiss	100 g/m ²
60020.022	2.70 x 200 m	weiss	100 g/m ²
60020.023	4.05 x 200 m	weiss	100 g/m ²
60020.024	5.40 x 200 m	weiss	100 g/m ²
60020.031	1.00 x 25 m	weiss	100 g/m ²
60020.032	1.00 x 50 m	weiss	100 g/m ²
60020.033	2.00 x 25 m	weiss	100 g/m ²



Tricolene 153

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht
60024.022	2.70 x 100 m	weiss	270 g/m ²
60024.025	5.40 x 100 m	weiss	270 g/m ²



Tricolene 950

Art.-Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht
60024.905	2.00x25m	weiss	950 g/m ²

